

Isolatie



Minder zagen. Minder afval. Sneller renoveren.

Ontdek de maatwerkmogelijkheden van
Therma™ TP10 Renova

Jouw project. Onze maatvoering.

Therma TP10 Renova is standaard verkrijgbaar in 5.400 x 1.200 mm. Voor renovatieprojecten vanaf 250m² kunnen we de platen ook afstemmen op jouw project.

Maatwerk mogelijk in:

- plaatlengte*
- afschuining
- sponning

Vraag je Kingspan contactpersoon naar de mogelijkheden.

*afhankelijk van de isolatiedikte



Voordelen

- **Minder zaagwerk** - maatvoering beter afgestemd op het project
- **Minder materiaalverlies** - minder reststukken en afval
- **Sneller verwerken** - grotere oppervlakken met minder kopse aansluitingen



Therma™ TP10 Renova


Hellend dakplaat

Productinformatie

Technische specificaties

Eigenschap	Waarde
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D -waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	5400 x 1200 mm Maatwerk mogelijk
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Brandreactieklasse (EN 13501-1:2018)	E
Densiteit* (EN 1602:2013)	ca. 30 kg/m ³
Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826:2013)	≥ 120 kPa
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, 70°C bij 90% RV (EN 1604:2013)	≤ 2,0%
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, -20°C (EN 1604:2013)	≤ 1,0%
Gehalte gesloten cellen (EN ISO 4590:2016)	≥ 90%
Beschikbare certificatie	BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring FSC

* De gemiddelde dichtheid kan variëren per producttype en dikte. De opgegeven waarde kan worden gebruikt als een indicatieve waarde. Voor meer informatie over de technische eigenschappen, specificatie- of rekenwaarden, neem contact op met onze Techline via techline.nl@kingspan.com of 0800 25 25 252.



Warmteweerstand

Isolatie dikte* (mm)	40	50	60	72	84	95	118	130
R _D -waarde (m ² ·K/W)	1,80	2,25	2,70	3,25	3,80	4,30	5,35	5,90

* Isolatie dikte is exclusief tengel van 15 mm

Maatwerk

Isolatie dikte* (mm)	Plaatlengte (mm)	Hoekafschuining	Sponning	Minimale afname	Voorraad
40, 50 en 60	1.200 - 6.000	30 - 89°	-	250 m ²	-
72, 84, 95, 118, 130	1.200 - 7.200	30 - 89°	45 x 45 mm	250 m ²	-

* Isolatie dikte is exclusief tengel van 15 mm



Vraag naar onze FSC-gecertificeerde producten

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk, Nederland

T: +31 (0) 543 543 210

E: info@kingspaninsulation.nl

W: insulation.kingspan.com/nl/nl

© Kingspan en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

TM Therma is een handelsmerk van de Kingspan Group plc.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle voorgaande.



Versie 2 | 09/2026

Scan de QR code voor de meer informatie over de
Therma™ TP10 Renova Hellend dakplaat.

